

ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА

Средство для любых типов лакокрасочных покрытий

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Средство для полирования как по влажной, так и по сухой поверхности кузова. Быстро распределяется и придаёт лакокрасочному покрытию автомобиля стойкий бриллиантовый блеск. Содержит комплекс силиконовых полимеров и натурального воска. За считанные минуты создаёт на поверхности автомобиля защитную плёнку, которая препятствует воздействию внешней среды и обладает высокими водоотталкивающими свойствами. Исключительно лёгок в применении, подходит для любых типов лакокрасочных покрытий автомобиля, в т.ч. «металлик», «перламутр» и «хамелеон».



УПАКОВКА И СОСТАВ

Триггер-спрей 500 мл; вода >30%, силиконовая эмульсия 15-30%, ПАВ <5%, воск <5%, функциональные добавки <5%, ароматизатор <5%, консервант <5%.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Использовать при температуре не ниже + 10 °C. Взболтать содержимое флачона и повернуть распылитель в положение «SPRAY». Нанести с расстояния 25-30 см полироль на чистый кузов автомобиля, избегая попадания на стекла. Обрабатывать кузов небольшими участками. Круговыми движениями распределить средство чистой сухой тканью до появления глубокого блеска. По окончании работ повернуть распылитель в положение «STOP».

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения 36 месяцев с даты изготовления в таре производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Использовать осторожно. Вредно при проглатывании. При попадании в глаза вызывает раздражение. После работы тщательно вымыть руки. При проглатывании: прополоскать рот и обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит обратиться за медицинской помощью.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки: grease.support@lukoil.com